



**HEP** *Professionelles Gehäuse, für alle 1/2", 1/3" und 1/4" Kameras mit Fixbrennweite-Objektiven oder mit Kompakt-Zoomobjektiven.*

- Herausnehmbarer Schlittenkörper
- Innen- und Außenmontage, nach IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max)
- 2 Kabelschellen für externe Anschlüsse
- Empfohlene Halter: WBI (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieferbare Längen: 260mm, 320mm
- Nutzbare Innenfläche: 85 mm x 90mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: normale oder verstärkte Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera



**HOV** *Gehäuse mit Seitenöffnung, die den inneren Zugang erleichtert. Für 1/2", 1/3"- u. 1/4" Kameras. Es ist für die Kabelführung im Wandarm vorbereitet. Es ist auch verfügbar mit 2 Kabelschellen für externe Anschlüsse.*

- Seitlich öffnender Deckel
- Innen- und Außenmontage, Sicherheitsgrad nach IP54
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max)
- Empfohlene Halter mit internem Kabelverlauf: WBOV (Wandhalterung), WCM4 (Deckenhalterung)
- Empfohlene Halter mit externem Kabelverlauf: WBI (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieberbare Länge: 300mm
- Nutzbare Innenfläche: 81 mm x 78 mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera



**HEB** *Großes Gehäuse, das durch ein elegantes Design gekennzeichnet ist. Es ist für 1/2" und 1/3" Kameras mit Fixbrennweite-Objektiven oder Motorzoomobjektiven geeignet. Das besondere Öffnungssystem erleichtert das Montageverfahren. Bei Kombination mit Schwenkköpfen für Außenmontage ist es ein wirksames Ergänzungszubehör.*

- Herausnehmbarer Schlittenkörper
- Innen- und Außenmontage, Sicherheitsgrad nach IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max)
- 3 Kabelschellen für externe Anschlüsse
- Empfohlene Halter: WBM (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieferbare Längen: 260mm, 320mm
- Nutzbare Innenfläche: 85 mm x 90mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera



**HEA** *Mittelgroßes Gehäuse für den allgemeinen Einsatz. Es ist für 1/2", 1/3" und 1/4" Kameras mit Fixbrennweite-Objektiven oder mit Kompakt-Zoomobjektiven geeignet. Das besondere Öffnungssystem erleichtert das Montageverfahren. Bei Kombination mit Schwenkköpfen für Außenmontage ist es ein wirksames Ergänzungszubehör.*

- Herausnehmbarer Schlittenkörper
- Innen- und Außenmontage, Sicherheitsgrad nach IP66
- Aufschnappbares Sonnenschutzdach
- Einfache Staubschutzausführung auch lieferbar
- Intelligente Heizung mit wechselnder Leistung (20W oder 40W max)
- 2 Kabelschellen für externe Anschlüsse
- Empfohlene Halter: WBM (Wandhalterung), WCM5 (Deckenhalterung), WFWC (Säulenhalterung)
- Lieferbare Längen: 260mm, 300mm
- Nutzbare Innenfläche: 73 mm x 84mm (H x B)
- Lieferbares Zubehör: Heizung, Ventilator, Stromversorgungssystem für die Kamera