

HALTERUNGEN FÜR GEHÄUSE, FERNSEHKAMERAS UND SCHWENKKÖPFE

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Halterungen der Fa. Videotec, die kräftig, zuverlässig und leicht zu installieren sind, entsprechen den verschiedensten Installationsanforderungen, sowohl für Deckenmontage als auch für Wandmontage. Bei der Planung jeder Halterung berücksichtigte Videotec alle verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, um die Montage zu vereinfachen. Zur Verfügung stehend kompatibel Bauteilen für allen Montagetyt.

- Aluminium-Ausführungsart
- Lackierung mit Epoxypolyesterpulver, Farbe: RAL 9002
- Schrauben aus korrosionshemmendem rostfreiem Stahl



WBJ

Wandhalterung mit sehr starkem Kugelgelenk aus Spritzguß-Aluminium mit Epoxypolyesterpulver-Lackierung. Diese ist für alle großen und mittelgroßen Gehäuse aus fließgepresstem Aluminium

besonders geeignet. Die Positionierung des Gehäuses wird mit dem Einsatz einer einzigen Feststell-/Einstellschraube erreicht.

- Max. Tragkraft: 25 Kg
- Mit allen modularen Bauteilen kompatibel
- Justierung des Gehäuses durch eine einzige Schraube
- Länge: 285mm
- Passend für die Gehäuse der Serie HEG und HEP



WCM4

Deckenhalterung mit interner Kabelführung und kräftigem Kugelgelenk. Sie besteht aus einem gebogenen Aluminiumrohr mit Epoxypolyesterpulver-

Lackierung. Dank der Rohrverlängerung WCM4PA ist es möglich, die Halterung länger zu machen.

- Max. Tragkraft: 25 Kg
- Starkes Kugelgelenk
- Interne Kabelführung
- Optionale Verlängerung der Serie WCM4PA (Länge: 500 mm) lieferbar
- Länge: 390mm
- Passend für die Gehäuse der Serie HEC, HOV, HEK